

ARRACHEUSE DE POMME DE TERRE



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODEL	Type de pièce jointe	Distance entre les rangées	Largeur opérationnelle (mm)	Profondeur opérationnelle (mm)	Zone de tamisage (m ²)	Capacité opérationnelle (m ²)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
2 RANGS AVEC PALETTE ET SYSTÈME DE TAMIS	Semi-Hang (Cat. 1 & 2)	700-750	1400	200-250	1,40	0,3 ha/h (3 da/h) (@ 2 km/h)	1750	2500	1200	750
2 RANGS AVEC PALETTE ET SYSTÈME DE TAMIS (TYPE PLUS GRAND)	Semi-Hang (Cat. 1 & 2)	700-750	1400	200-250	1,60	0,5 ha/h (5 da/h) (@ 2 km/h)	1750	2750	1200	850
2 RANGS AVEC SYSTÈME DE TAMIS COMPLET	Semi-Hang (Cat. 1 & 2)	700-750	1400	200-250	1,40	0,3 ha/h (3 da/h) (@ 2 km/h)	1750	2500	1200	700

ALMEKS

ALMEKS DIŐ TİCARET LTD. ŐTİ.

Kıbrıs Őehirleri Caddesi No: 98 Kat: 6 Daire: 11, 35220 Alsancak - İZMİR / TÜRKİYE

+90(232) 463 7044

+90(232) 463 9433

almeks.com.tr

info@almeks.com.tr

/almeks

/almeks

Download on the App Store

GET IT ON Google play