



CHARRUE À CISELAGE

- Des pieds moulés uniques en acier allié spécialement conçus pour avoir un plus grand angle de pénétration et une efficacité maximale.
- Possibilité de travailler avec des pieds réglables sur différentes largeurs.
- Soc réversible fabriqué avec un acier spécial traité à la chaleur
- Le choix de l'hauteur de châssis de 74 cm pour la modèle CP et 62 cm pour la modèle CPA.










OPTIONAL PARTS

- Roller



Rouleau

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODEL	 Nombre de dents (unité)	 Zone de dégagement (cm)	 Distance entre les poutres (cm)	 Largeur de travail (cm)	 Profondeur de sillon (cm)	 Poids (kg)	 Puissance requise (hp)
CP 005	5	62	30	150	45	328	50-60
CP 007	7	62	30	210	45	418	60-80
CP 009	9	62	30	270	45	516	80-90
CP 011	11	62	30	330	45	689	90-100
CP 013	13	62	30	390	45	790	100-110
CP 015	15	62	30	450	45	900	120-140
CPA 05	5	74	30	150	60	550	70-80
CPA 07	7	74	30	210	60	725	80-90
CPA 09	9	74	30	270	60	880	90-110
CPA 11	11	74	30	330	60	1060	110-130
CPA 13	13	74	30	390	60	1240	130-150
CPA 15	15	74	30	450	60	1450	150-170

ALMEKS

ALMEKS DIŐ TİCARET LTD. ŐTİ.

Kıbrıs Őhitleri Caddesi No: 98 Kat: 6 Daire: 11, 35220 Alsancak - İzmır / TÜRKiYE

+90(232) 463 7044

+90(232) 463 9433

almeks.com.tr

info@almeks.com.tr

/almeks

YouTube /almeks

Download on the App Store

GET IT ON Google play