








CHARRUE A DISQUE



- 20 à 30 % d'économie de carburant comparé aux charrues à panneaux moulés.
- Disques de 610 mm (standard), de 660 mm ou 550 mm (en option), fabriqués avec de l'acier Boron qui a une concavité spéciale.
- Gravure efficace et la solution parfaite pour les conditions du sol collant.
- Angle de position du disque réglable (5 positions) pour une utilisation sur le sol dur ou le sol mou.
- Angle de position du disque réglable (3 positions) pour une utilisation sur le sol sec ou le sol collant.
- Réglage de la largeur de travail pour chevaux de tracteurs différents (3 positions).
- Épaule pour ajouter une extension, si besoin est.
- Les roulements en acier qui fournissent un fonctionnement sans problème et à long.
- Mécanisme de réglage pour meilleures adaptations du tracteur et charrue.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODEL	 Nombre de disques (unité)	 Diamètre de disque (mm)	 Zone de dégagement (cm)	 Largeur de travail (cm)	 Profondeur de sillon (cm)	 Poids (kg)	 Puissance requise (hp)
DIP02	2	660	68	50-60-70	26	360	40-50
DIP03	3	660	68	70-85-100	26	480	50-60
DIP04	4	660	68	90-110-130	26	580	60-80
DIP05	5	660	68	110-135-160	26	680	80-90
DIP06	6	660	68	130-160-190	26	770	90-110

ALMEKS

ALMEKS DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi No: 98 Kat: 6 Daire: 11, 35220 Alsancak - İzmir / TÜRKİYE

+90(232) 463 7044

+90(232) 463 9433

almeks.com.tr

info@almeks.com.tr

f /almeks

YouTube /almeks

Download on the App Store

GET IT ON Google play