

# CHARRUE SOUS-SOLEUSE



- Economie de lame grâce à la fabrication d'un acier spécial traité à la chaleur.
- Possibilité d'ouvrir des canaux drainages grâce aux torpilles.
- Excellent équilibre entre la charrue et le tracteur grâce à mécanisme de réglage de l'hauteur de châssis.
- Les modèles qui ont l'hauteur de châssis 73-95 cm ou 73-105 et qui ont possibilité de travailler avec la profondeur de travail 95 cm.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODEL	 Nombre de dents (unité)	 Zone de dégagement (cm)	 Distance entre les poutres (cm)	 Profondeur de sillon (cm)	 Poids (kg)	 Puissance requise (hp)
DK 01	1	63-85	-	55-75	440	70-80
DK 02	2	63-85	80-160	55-75	480	90-100
DK 03	3	63-85	40-60-80	55-75	520	110-120
DK 05	5	63-85	40	55-75	600	150-160
DK 07	7	63-85	20	55-75	680	180-200

**ALMEKS**

ALMEKS DIŐ TİCARET LTD. ŐTİ.

Kıbrıs Őehirleri Caddesi No: 98 Kat: 6 Daire: 11, 35220 Alsancak - İZMİR / TÜRKİYE



+90(232) 463 7044



+90(232) 463 9433



almeks.com.tr



info@almeks.com.tr



/almeks



/almeks



Download on the App Store



Google play