



CHARRUE TRADITIONNELLE AVEC SOC A POINTE

- Solutions économiques pour des conditions de sol rocailleux, à fort développement racinaire et érosifs.
- Réduction des coûts avec utilisation de soc à pointe ultra-résistant à comparer au soc à saillant droit.
- En poussant le soc à pointe en avant, on obtient «la qualité de labour du premier jour».
- Les charrues produites spéciales (No 7, 8, 9 et 10) ont la largeur de travail de 27,5 cm, 30 cm et 32,5.



PIECES OPTIONNELLES

- Versoirs à détritrus
- Coutres à disque
- Déflecteur
- Coutre d'épaulement
- Rehausse de panneau moulé (Std)
- Barre d'accouplement inférieure en U



Barre d'accouplement inférieure en U



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODEL	Zone de dégagement (cm)	Distance entre les poutres (cm)	Largeur de travail (cm)	Profondeur de sillon (cm)	Poids (kg)						Puissance requise (hp)					
					1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
KP08	64	59	23,5	20	130	183	266	385	451	517	25-30	35-40	40-45	60-65	70-80	80-90
KP09	65	63	24,5	22	158	229	338	493	628	763	30-35	40-45	45-50	60-70	70-80	85-95
KP10	65	70	25,5	24	172	242	350	511	667	823	30-35	40-45	50-60	70-80	85-90	90-100
KP11	65	71	27,5	24	173	242	353	521	670	830	35-40	45-50	60-70	70-85	90-100	95-105
KP12	65	76	30	26	173	249	373	562	675	837	40-50	45-50	60-70	70-85	90-100	100-120
KP13	65	77	32,5	28	174	251	378	565	688	848	40-50	45-50	70-80	80-85	90-100	110-130
KP14	65	79	35	28	185	251	378	570	690	855	45-50	50-60	70-80	85-95	100-110	120-140
KP16	70	82	37,5	30	205	291	448	630	845	910	50-60	60-70	80-90	90-100	110-120	140-160

ALMEKS

ALMEKS DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi No: 98 Kat: 6 Daire: 11, 35220 Alsancak - İzmir / TÜRKİYE

+90(232) 463 7044

+90(232) 463 9433

almeks.com.tr

info@almeks.com.tr

f /almeks

YouTube /almeks

Download on the App Store

GET IT ON Google play