



PULVERISATEUR

- Taud de polyéthylène en fibre de verre (Chaudière principale, Victoire de lavage des mains).
- Une pompe puissante:
- Contrôle du loquet (régulateur)
- Branche de travail de la Branche de terrain
- Contrôle de la hauteur de piste de champ: Avec le système de connexion de boulon (KTP-B) Yada avec le système mécanique de grue (KTP-V)
- Membranes: Bristle Breastle ou Bristle Breast-V ou Single T-Jet Breast
- Roue polyamide
- Aspiration abdominale
- Arbre de tracteur de pompe



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODEL	Capacité (lt)	Modèle de pompe	Unité de contrôle	Longueur de la flèche (m)	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids (kg)
BSA 600	600	C71	OG-403	8 - 12	127	100	136	150
BSA 800	800	C71	OG-403	8 - 12	127	100	136	150

ALMEKS

ALMEKS DIŐ TİCARET LTD. ŐTİ.

Kıbrıs Őehitleri Caddesi No: 98 Kat: 6 Daire: 11, 35220 Alsancak - İZMİR / TÜRKİYE

+90(232) 463 7044

+90(232) 463 9433

almeks.com.tr

info@almeks.com.tr

f /almeks

YouTube /almeks

Download on the App Store

GET IT ON Google play