

SEMOIR A CEREALE

- Grains comme le blé, l'orge, l'avoine, le seigle, etc.: Lentilles, légumineuses comme les pois chiches: luzerne, canola, etc. semer.
- Utilisable dans toutes les conditions de tracteur et de sol. Semer les pieds au choix avec un seul disque, un double disque et des pieds ciseaux.
- Il pourrait utiliser comme un type suspendu et tracteur traîné.
- Les graines sont et l'engrais laisse continuellement à la profondeur souhaitable et en quantité souhaitable. Ne pas obstruer et ne pas Lac.
- Des semelles de semis automatiques et hydrauliques (avec levage) peuvent être produites en option.
- Les plaques de disque sont faites d'un matériau en acier spécial et sont équipées d'un double roulement à rouleaux.
- Est fabriqué à partir de matériaux de qualité.
- Facile à utiliser, l'ajustement est simple et longue durée d'une machine.
- Semis (disques) distance pourrait être marques pourrait être 14,2 ou 12,5 cm.



- Selon les conditions du sol est possible de monter un autre type de pneus.
- Les rouleaux de tireur de graines et d'engrais sont en aluminium. Lower crawler est aubaine de printemps. est facile de décharger les graines et engrais.
- Le degré de norme des lits de bras de graines et d'engrais est avec rouleau. Ne faites pas un espace.
- Les couvertures de la trémie et de la trémie d'engrais sont séparées les unes des autres. Parce que les couvertures séparément s'ouvrent séparément fournir une certaine aisance pendant le remplissage. © empêche de mélanger les graines avec l'engrais à l'autre.
- Sa peinture avec le système de peinture d'owen. En raison de la couleur et des surfaces métalliques, la résistance a été renforcée.
- Notre semoir à grains produit selon les normes TS5690 et possède un certificat "CE".

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODEL	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur de travail (mm)	Longueur de la trémie (mm)	Distance du disque (mm)	Trempage de la profondeur du disque (mm)	Trémie d'engrais Vol. (dm ³)	Trémie de semences Vol. (dm ³)	Taille de la roue	Poids (kg)	Puissance requis (hp)
SD-A 12	2530	3270	1470	1704	1870	125 or 142	0-150	218	327	6.00x16	760	Compatible à tous les types de tracteurs.
SD-A 14	2810	3270	1470	1988	2150	125 or 142	0-150	245	370	6.00x16	850	
SD-A 16	3090	3270	1470	2272	2430	125 or 142	0-150	272	412	6.00x16	910	
SD-A 18	3370	3270	1470	2556	2710	125 or 142	0-150	300	456	7.50x16	1010	
SD-A 20	3660	3270	1470	2840	3000	125 or 142	0-150	327	500	7.50x16	1085	
SD-A 22	3940	3270	1470	3124	3280	125 or 142	0-150	354	542	7.50x16	1140	
SD-A 24	4220	3270	1470	3408	3560	125 or 142	0-150	381	584	7.50x16	1240	
SD-A 26	4510	3270	1470	3692	3850	125 or 142	0-150	408	626	7.50x16	1325	
SD-A 28	4636	3270	1470	3976	4130	125 or 142	0-150	435	668	7.50x16	1400	



ALMEKS DIŐ TİCARET LTD. ŐTİ.

Kıbrıs Őehitleri Caddesi No: 98 Kat: 6 Daire: 11, 35220 Alsancak - İzmir / TÜRKİYE

+90(232) 463 7044

+90(232) 463 9433

almeks.com.tr

info@almeks.com.tr



/almeks



/almeks



Download on the
App Store



Get it on
Google play