

SEMOIR DE POMME DE TERRE



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODEL	Type de pièce jointe	Distance entre les rangées	Largeur opérationnelle (mm)	Profondeur opérationnelle (mm)	Espace Tuber (mm)	Capacité opérationnelle (m ²)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
2 RANGÉES (UNITÉ MANUELLE / FERTILISANT)	Semi-Hang (Cat. 1 & 2)	700-750	1400	150-200	entre 150-400 illimité	0,25 ha/h (2,5 da/h) (@1,5 km/h)	2110	1460	1085	300
2 RANGÉES (UNITÉ AUTOMATIQUE / ENGRAIS)	Semi-Hang (Cat. 1 & 2)	700-750	1400	150-200	180, 210, 230, 250, 300, 340, 380, 410	0,3-0,5 ha/h (3-5 da/h) (@1,5 km/h)	2000	1795	1655	470
2 RANGÉES (SUPER AUTOMATIQUE / ENGRAIS)	Semi-Hang (Cat. 1 & 2)	700-750	1400	150-200	180, 200, 210, 220, 240, 250, 260, 280, 300, 350, 380	0,6-0,8 ha/h (6-8 da/h) (@5,4 km/h)	1920	1920	1510	600

ALMEKS

ALMEKS DIŐ TİCARET LTD. ŐTİ.

Kıbrıs Őehirleri Caddesi No: 98 Kat: 6 Daire: 11, 35220 Alsancak - İzmır / TÜRKİYE

+90(232) 463 7044

+90(232) 463 9433

almeks.com.tr

info@almeks.com.tr

f /almeks

YouTube /almeks

Download on the App Store

GET IT ON Google play