



TONDEUSES A TAMBOUR ROTATIVE

Il récolte toutes sortes de plantes fourragères, d'herbe, de prairie, de bruyère et de plantes sauvages bordant les routes avec des lames tournant à une haute vitesse de l'anneau et existant dans les deux tambours tournant en sens inverse l'un de l'autre et les laisse derrière dans le forme de tonneau.

Avec l'avantage de la hauteur de coupe réglable et de la haute qualité de la hauteur de coupe, les valeurs nutritives de la plante sont conservés et le séchage est rendu possible dans un court laps de temps.

Avec son faible besoin de puissance, il fonctionne de manière optimale sans fatiguer le tracteur.

Les courroies sont serrées au moyen d'un ressort et ainsi la sécurité est assurée sur le mécanisme de la poulie.

Son adaptation à l'irrégularité du sol est un grand succès.





SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODEL	Nombre de disques (piece)	Largeur de travail (mm)	Largeur de transport (mm)	Hauteur totale (mm)	Nombre de lames (piece)	Vitesse de travail optimale	Capacité (da / h) (cm)	P.T.O. Rotations de l'arbre (Max.) (Min-1)	Poids (kg)	Puissance requise (hp)
RDM-A 30	2	1350	1175	990	6	5-7,5	5,5-8	540	385	30
RDM-A 40	2	1650	1518	1075	6	5-7,5	6,5-10	540	422	40
RDM-A 50	2	1900	1500	1035	6	5-7,5	7,5-11,5	540	485	50

ALMEKS

ALMEKS DIŐ TİCARET LTD. ŐTİ.

Kıbrıs Őehirleri Caddesi No: 98/11 Alsancak - İZMİR / TÜRKİYE

+90(232) 463 7044

+90(232) 463 9433

almeks.com.tr

info@almeks.com.tr

f /almeks

YouTube /almeks

Download on the App Store

Google play